

SECOM TimeStamping CA
タイムスタンプサービス用証明書ポリシー
Version 5.08

2024年10月23日

セコムトラストシステムズ株式会社

改版履歴		
版数	日付	内容
1.00	2011/06/27	初版発行
2.00	2016/03/28	メジャーバージョンアップ SECOM TimeStamping CA1 タイムスタンプサービス用証明書ポリシーを SECOM TimeStamping CA タイムスタンプサービス用証明書ポリシーとし、CA の私有鍵 SECOM TimeStamping CA2 を追加する
3.00	2017/01/20	OCSP サーバーの運用開始にともなう修正 全体的に体裁の修正を実施
4.00	2018/05/23	CA の私有鍵 SECOM TimeStamping CA3 を追加 TA (Time Authority) 用証明書について記載を追加 全体的に文言の修正を実施
4.01	2018/11/28	全体的な文言および体裁の見直し
4.02	2019/05/24	全体的な文言および体裁の見直し
4.03	2020/03/30	章立ての見直し、および一部「規定しない」の内容追加
4.04	2020/09/29	CRL 基本領域の修正
5.00	2020/12/18	CA の私有鍵 SECOM TimeStamping CA4 を追加
5.01	2021/06/15	証明書プロファイルの追記
5.02	2022/06/10	全体的な文言および体裁の見直し
5.03	2022/12/08	「4.9.7 証明書失効リストの発行頻度」の修正 全体的な文言の見直し
5.04	2023/02/17	「1.1 概要」文言修正 「3.2.6 相互運用の基準」Root CA 追加 「6.1.5 鍵長」Root CA 追加 「7.1.2 証明書拡張」文言修正
5.05	2023/05/17	CA の私有鍵 SECOM TimeStamping CA1 の利用終了 「1.1 概要」を更新 「1.2 文書の名前と識別」を更新 「2.3 公開の時期または頻度」を更新 「3.2.6 相互運用の基準」を更新 「6.1.5 鍵長」を更新 「7.1 証明書のプロファイル」を更新 「7.1.2 証明書拡張」を更新 「7.1.3 アルゴリズムオブジェクト識別子」を更新 「7.1.4 名前形式」を更新 「7.2.2 CRL 拡張」を更新
5.06	2024/04/01	「1.1 概要」を更新 「1.2 文書の名前と識別」を更新

		「1.6 定義と略語」を更新 「6.1.5 鍵長」を更新
5.07	2024/07/12	以下を更新。 1.2 文書の名前と識別 3.2.6 相互運用の基準 7.1.2 証明書拡張 7.1.3 アルゴリズムオブジェクト識別子
5.08	2024/10/23	表記の修正 以下を更新 1.5.2 連絡先 7.1.2 証明書拡張 7.1.8 ポリシ修飾子の文法および意味

目次

1. はじめに.....	1
1.1 概要.....	1
1.2 文書の名前と識別.....	2
1.3 PKI の関係者.....	2
1.3.1 CA.....	2
1.3.2 RA.....	3
1.3.3 利用者.....	3
1.3.4 検証者.....	3
1.3.5 他の関係者.....	3
1.4 証明書の使用方法.....	3
1.4.1 適切な証明書の用途.....	3
1.4.2 禁止される証明書の用途.....	3
1.5 ポリシ管理.....	3
1.5.1 文書を管理する組織.....	3
1.5.2 連絡先.....	3
1.5.3 ポリシ適合性を決定する者.....	4
1.5.4 承認手続.....	4
1.6 定義と略語.....	4
2. 公表とリポジトリの責任.....	9
2.1 リポジトリ.....	9
2.2 証明書情報の公開.....	9
2.3 公開の時期および頻度.....	9
2.4 リポジトリへのアクセスコントロール.....	9
3. 識別と認証.....	10
3.1 名前.....	10
3.1.1 名前の種類.....	10
3.1.2 意味のある名前の必要性.....	10
3.1.3 利用者の匿名性または仮名性.....	10
3.1.4 さまざまな名前の形式を解釈するための規則.....	10
3.1.5 名前の一意性.....	10
3.1.6 認識、認証および商標の役割.....	10
3.2 初回の識別と認証.....	10
3.2.1 私有鍵の所有を証明する方法.....	10
3.2.2 組織の認証.....	10
3.2.3 個人の認証.....	11
3.2.4 検証されない利用者の情報.....	12
3.2.5 権限の正当性確認.....	12
3.2.6 相互運用の基準.....	12

3.3	鍵更新申請時の識別と認証.....	12
3.3.1	通常の私有鍵更新にともなう証明書申請時の識別と認証.....	12
3.3.2	証明書失効後の私有鍵更新にともなう証明書申請時の識別と認証.....	12
3.4	失効申請時の識別と認証.....	12
4.	証明書のライフサイクルに対する運用要件.....	13
4.1	証明書申請.....	13
4.1.1	証明書申請を行うことができる者.....	13
4.1.2	申請手続および責任.....	13
4.2	証明書申請手続.....	13
4.2.1	識別と認証の手続.....	13
4.2.2	証明書申請の受理または却下.....	13
4.2.3	証明書申請の処理時間.....	13
4.3	証明書発行.....	14
4.3.1	証明書の発行時における CA の処理手続.....	14
4.3.2	利用者に対する証明書発行通知.....	14
4.4	証明書の受領確認.....	14
4.4.1	証明書の受領確認手続.....	14
4.4.2	CA による証明書の公開.....	14
4.4.3	他のエンティティに対する CA の証明書発行通知.....	14
4.5	鍵ペアと証明書の用途.....	14
4.5.1	利用者の私有鍵および証明書の用途.....	14
4.5.2	検証者の公開鍵および証明書の用途.....	14
4.6	証明書の更新.....	15
4.6.1	証明書更新の状況.....	15
4.6.2	証明書更新申請を行うことができる者.....	15
4.6.3	証明書更新申請の処理手続.....	15
4.6.4	利用者に対する新しい証明書の通知.....	15
4.6.5	更新された証明書の受領確認手続.....	15
4.6.6	更新された証明書の公開.....	15
4.6.7	他のエンティティに対する CA の証明書発行通知.....	15
4.7	証明書の鍵更新.....	15
4.7.1	鍵更新の状況.....	15
4.7.2	新しい公開鍵の証明書申請を行うことができる者.....	15
4.7.3	鍵更新をともなう証明書申請の処理手続.....	15
4.7.4	利用者に対する新しい証明書の通知.....	16
4.7.5	鍵更新にともない発行された証明書の受領確認手続.....	16
4.7.6	鍵更新済みの証明書の公開.....	16
4.7.7	他のエンティティに対する CA の証明書発行通知.....	16
4.8	証明書の変更.....	16
4.8.1	証明書を変更する場合.....	16

4.8.2	証明書の変更申請をすることができる者	16
4.8.3	証明書の変更申請の処理手続	16
4.8.4	利用者に対する新しい証明書の発行通知	16
4.8.5	変更された証明書の受領確認手続	16
4.8.6	変更された証明書の公開	16
4.8.7	検証者に対する証明書の発行通知	16
4.9	証明書の失効および一時停止	16
4.9.1	証明書失効事由	17
4.9.2	証明書失効を申請することができる者	17
4.9.3	失効申請手続	17
4.9.4	失効申請の猶予期間	17
4.9.5	CAの失効申請処理の許容時間	17
4.9.6	失効確認要求	17
4.9.7	証明書失効リストの発行頻度	18
4.9.8	証明書失効リストの発行の最大遅延時間	18
4.9.9	オンラインでの失効/ステータス確認の適用性	18
4.9.10	オンラインでの失効/ステータス確認を行うための要件	18
4.9.11	利用可能な失効情報の他の形式	19
4.9.12	鍵の危殆化に対する特別要件	19
4.9.13	証明書の一時停止	19
4.9.14	証明書の一時停止申請を行うことができる者	19
4.9.15	証明書の一時停止申請手続	19
4.9.16	一時停止を継続することができる期間	19
4.10	証明書のステータス確認サービス	19
4.10.1	運用上の特徴	19
4.10.2	サービスの利用可能性	19
4.10.3	オプション的な仕様	19
4.11	利用の終了	20
4.12	キーエスクローと鍵回復	20
4.12.1	キーエスクローと鍵回復ポリシーおよび実施	20
4.12.2	セッションキーのカプセル化と鍵回復のポリシーおよび実施	20
5.	物理的、手続上、人事的管理	21
5.1	物理的管理	21
5.1.1	立地場所および構造	21
5.1.2	物理的アクセス	21
5.1.3	電源および空調	21
5.1.4	水害対策	21
5.1.5	火災対策	21
5.1.6	媒体保管	21
5.1.7	廃棄処理	21

5.1.8 オフサイトバックアップ.....	21
5.2 手続上の管理.....	21
5.2.1 信頼すべき役割.....	21
5.2.2 職務ごとに必要とされる人数.....	21
5.2.3 個々の役割に対する本人性確認と認証.....	21
5.2.4 職務分割が必要となる役割.....	22
5.3 人事的管理.....	22
5.3.1 資格、経験および身分証明の要件.....	22
5.3.2 背景調査.....	22
5.3.3 教育要件.....	22
5.3.4 再教育の頻度および要件.....	22
5.3.5 仕事のローテーションの頻度および順序.....	22
5.3.6 認められていない行動に対する制裁.....	22
5.3.7 独立した契約者の要件.....	22
5.3.8 要員へ提供される資料.....	22
5.4 監査ログの手順.....	22
5.4.1 記録されるイベントの種類.....	22
5.4.2 監査ログを処理する頻度.....	22
5.4.3 監査ログを保持する期間.....	22
5.4.4 監査ログの保護.....	23
5.4.5 監査ログのバックアップ手続.....	23
5.4.6 監査ログの収集システム.....	23
5.4.7 イベントを起こした者への通知.....	23
5.4.8 脆弱性評価.....	23
5.5 記録の保管.....	23
5.5.1 アーカイブの種類.....	23
5.5.2 アーカイブ保存期間.....	23
5.5.3 アーカイブの保護.....	23
5.5.4 アーカイブのバックアップ手続.....	23
5.5.5 記録にタイムスタンプを付与する要件.....	23
5.5.6 アーカイブ収集システム.....	23
5.5.7 アーカイブの検証手続.....	23
5.6 鍵の切り替え.....	23
5.7 信頼性喪失や災害からの復旧.....	24
5.7.1 事故および危殆化時の手続.....	24
5.7.2 ハードウェア、ソフトウェアまたはデータが破損した場合の手続.....	24
5.7.3 私有鍵が危殆化した場合の手続.....	24
5.7.4 災害後の事業継続性.....	24
5.8 認証業務の終了.....	24
6. 技術的セキュリティ管理.....	25

6.1 鍵ペアの生成とインストール	25
6.1.1 鍵ペア生成	25
6.1.2 利用者への私有鍵の送付	25
6.1.3 CA への公開鍵の送付	25
6.1.4 検証者への CA の公開鍵の送付	25
6.1.5 鍵長	25
6.1.6 公開鍵のパラメーターの生成および品質検査	25
6.1.7 鍵利用目的	25
6.2 私有鍵の保護および暗号装置技術の管理	25
6.2.1 暗号装置の標準および管理	25
6.2.2 私有鍵の複数人管理	25
6.2.3 私有鍵のエスクロー	25
6.2.4 私有鍵のバックアップ	26
6.2.5 私有鍵のアーカイブ	26
6.2.6 私有鍵の暗号モジュールへのまたは暗号モジュールからの転送	26
6.2.7 私有鍵の暗号モジュールへの格納	26
6.2.8 私有鍵の活性化方法	26
6.2.9 私有鍵の非活性化方法	26
6.2.10 私有鍵の破棄方法	26
6.2.11 暗号装置の評価	26
6.3 鍵ペア管理のその他の側面	26
6.3.1 公開鍵のアーカイブ	26
6.3.2 私有鍵および公開鍵の有効期間	26
6.4 活性化データ	26
6.4.1 活性化データの生成および設定	26
6.4.2 活性化データの保護	26
6.4.3 活性化データの他の考慮点	27
6.5 コンピューターのセキュリティ管理	27
6.5.1 コンピュータセキュリティに関する技術的要件	27
6.5.2 コンピュータセキュリティ評価	27
6.6 セキュリティ技術のライフサイクル管理	27
6.6.1 システム開発管理	27
6.6.2 セキュリティ運用管理	27
6.6.3 ライフサイクルセキュリティ管理	27
6.7 ネットワークセキュリティ管理	27
6.8 タイムスタンプ	27
7. 証明書および CRL のプロファイル	28
7.1 証明書のプロファイル	28
7.1.1 バージョン番号	28
7.1.2 証明書拡張	28

7.1.3	アルゴリズムオブジェクト識別子	33
7.1.4	名前形式	33
7.1.5	名前制約	33
7.1.6	CP オブジェクト識別子	33
7.1.7	ポリシー制約拡張の利用	33
7.1.8	ポリシー修飾子の文法および意味	33
7.1.9	重要な証明書ポリシー拡張の処理の意味	33
7.2	CRL のプロファイル	33
7.2.1	バージョン番号	34
7.2.2	CRL 拡張	34
7.3	OCSP のプロファイル	35
7.3.1	バージョン番号	35
7.3.2	OCSP 拡張	35
8.	準拠性監査	36
8.1	監査の頻度	36
8.2	監査人の身分と資格	36
8.3	監査人と被監査対象との関係	36
8.4	監査で扱われる事項	36
8.5	監査指摘事項への対応	36
8.6	監査結果の報告	36
8.7	自己監査	36
9.	他の業務上および法的問題	37
9.1	料金	37
9.1.1	証明書の発行または更新にかかる料金	37
9.1.2	証明書のアクセス料金	37
9.1.3	失効またはステータス情報のアクセス料金	37
9.1.4	他サービスの料金	37
9.1.5	代金返却ポリシー	37
9.2	財務的責任	37
9.2.1	保険の補償	37
9.2.2	その他の資産	37
9.2.3	エンドエンティティの保険または保証範囲	37
9.3	企業情報の機密性	37
9.3.1	機密情報の範囲	37
9.3.2	機密保持対象外の情報	38
9.3.3	機密情報の保護責任	38
9.4	個人情報の保護	38
9.4.1	個人情報保護方針	38
9.4.2	個人情報として扱われる情報	38
9.4.3	個人情報とみなされない情報	38

9.4.4 個人情報を保護する責任.....	38
9.4.5 個人情報の使用に関する通知と同意	39
9.4.6 司法または行政手続に沿った情報開示.....	39
9.4.7 その他の情報開示条件	39
9.5 知的財産権	39
9.6 表明保証.....	39
9.6.1 CA の表明保証	40
9.6.2 RA の表明保証	40
9.6.3 利用者の表明保証.....	40
9.6.4 検証者の表明保証.....	40
9.6.5 他の関係者の表明保証	40
9.7 保証の制限	40
9.8 責任の制限	41
9.9 補償	41
9.10 有効期間と終了.....	41
9.10.1 有効期間	41
9.10.2 終了	41
9.10.3 終了の効果と効果継続	42
9.11 関係者間の個別通知と連絡.....	42
9.12 改訂	42
9.12.1 改訂手続	42
9.12.2 通知方法および期間.....	42
9.12.3 オブジェクト識別子を変更されなければならない場合	42
9.13 紛争解決手段.....	42
9.14 準拠法	43
9.15 適用法の遵守.....	43
9.16 雑則	43
9.16.1 完全合意条項.....	43
9.16.2 権利譲渡条項.....	43
9.16.3 分離条項	43
9.16.4 強制執行条項.....	44
9.16.5 不可抗力	44
9.17 その他の条項.....	44

1. はじめに

1.1 概要

SECOM TimeStamping CA タイムスタンプサービス用証明書ポリシー (Certificate Policy: 以下、「本 CP」という) は、セコムトラストシステムズ株式会社 (以下、「セコム」という) が運用する CA (以下、「本 CA」という) が発行する TSA (Time Stamping Authority) 用証明書および TA (Time Authority) 用証明書 (以下、「証明書」という) の利用目的、適用範囲、利用者手続を示し、証明書に関するポリシーを規定するものである。なお本 CA の運用維持に関する諸手続については、セコム電子認証基盤認証運用規程 (Certification Practice Statement: 以下、「CPS」という) に規定する。

セコムは、認証局として本 CA の鍵管理、証明書発行、失効等の認証サービス (以下、「本サービス」という) を提供する。本 CA が発行する証明書は、発行対象とその公開鍵が一意に関連づけられることを証明する。

本 CA は、<https://www.cabforum.org/>で公開される CA/ Browser Forum で定められた規定に準拠する。

本 CA は、<https://www.cabforum.org/>で公開される以下、CA/Browser Forum で定められた規準 (以下、Baseline Requirements という) およびアプリケーションソフトウェアサプライヤーの規準の最新版に準拠する。

表 1.1-1 規準一覧

下位 CA で発行する証明書種類	準拠すべき規準
コードサイン証明書用のタイムスタンプ証明書	<ul style="list-style-type: none">● Baseline Requirements for the Issuance and Management of Publicly-Trusted Code Signing Certificates● Microsoft Trusted Root Program
AATL タイムスタンプ証明書	<ul style="list-style-type: none">● Adobe Approved Trust List Technical Requirements (AATL Technical Requirements)
Microsoft タイムスタンプ証明書	<ul style="list-style-type: none">● Microsoft Trusted Root Program

なお、本 CP の内容が CPS の内容に抵触する場合は、本 CP が優先して適用されるものとする。また、セコムと証明書の利用者との間で別途契約書等が存在する場合、本 CP および CPS より契約書等の文書が優先される。本 CP と Baseline Requirements の間に矛盾がある場合、Baseline Requirements が本 CP に優先して適用される。

本 CP は、認証業務に関する技術面、サービス面の発展や改良にともない、それらを反映

するために必要に応じ改訂されるものとする。

また本 CP は、IETF が認証局運用のフレームワークとして提唱する RFC3647 「Internet X.509 Public Key Infrastructure Certificate Policy and Certification Practices Framework」に準拠している。

1.2 文書の名前と識別

本 CP の正式名称は「SECOM TimeStamping CA タイムスタンプサービス用証明書ポリシー」という。本サービスの運営母体であるセコムには、表「1.2-1 OID (セコム)」に示す ISO によって割り振られたオブジェクト識別子 (Object ID : OID) を使用する。

表 1.2-1 OID (セコム)

組織名	OID
セコムトラストシステムズ株式会社 (SECOM Trust Systems Co.,Ltd.)	1.2.392.200091

本 CP は、表「1.2-2 OID (本 CP)」に示す OID により識別される。

表 1.2-2 OID (本 CP)

CP	OID
SECOM TimeStamping CA2 (sha256)	1.2.392.200091.100.931.1
SECOM TimeStamping CA3 (sha384)	1.2.392.200091.100.931.3
SECOM TimeStamping CA4 (sha384)	1.2.392.200091.100.931.4
SECOM TimeStamping Service	1.2.392.200091.100.931.5

本 CP に関連する CPS の OID を表「1.2-3 OID (CPS)」に示す。

表 1.2-3 OID (CPS)

CPS	OID
セコム電子認証基盤認証運用規程	1.2.392.200091.100.401.1

1.3 PKI の関係者

1.3.1 CA

CAは、証明書の発行、失効、失効情報の開示、OCSP (Online Certificate Status Protocol) レスポンダーによる証明書ステータス情報の提供および保管等の各業務を行う。

1.3.2 RA

RA は、証明書申請者となる組織、団体からの証明書発行、失効等の要求に対して、組織、団体の実在性確認、本人性確認の審査を行う。

1.3.3 利用者

利用者とは、自ら鍵ペアを生成し、本 CA から証明書の発行を受ける組織または団体をいう。本 CA に証明書の発行申請を行い、本 CA から発行された証明書を受容した時点で利用者となる。本 CP および CPS の内容を利用者自身の利用目的に照らして評価し承諾する必要がある。

1.3.4 検証者

検証者とは、本 CA が発行した証明書の有効性を検証する者をいう。検証者は、本 CP および CPS の内容を検証者自身の利用目的に照らして確認および同意したうえで検証しているとみなされる。

1.3.5 他の関係者

他の関係者とは、監査人や、セコムとの間でサービス契約等が存在する企業や組織、そのシステムインテグレーションを行う業者などが含まれる。

1.4 証明書の使用方法

1.4.1 適切な証明書の用途

本 CA は TA および TSA の上位認証局として機能する CA であり、利用者証明書として TA、TSA 向けの証明書を発行する。証明書を信頼して利用する検証者は、当該証明書の信頼性を本 CA および Root CA の公開鍵証明書によって検証することができる。

1.4.2 禁止される証明書の用途

本 CA が発行する証明書は、本 CP の目的以外に証明書を利用してはならない。

1.5 ポリシ管理

1.5.1 文書を管理する組織

本 CP の維持・管理は、セコムが行う。

1.5.2 連絡先

本 CP に関する問い合わせ先は次のとおりである。

問い合わせ窓口	セコムトラストシステムズ株式会社 CA サポートセンター
住所	〒181-8528 東京都三鷹市下連雀 8-10-16

問い合わせ内容	本 CP に関する問い合わせ 証明書に関する問題報告 (Certificate Problem Report) を除く
E-mail	ca-support@secom.co.jp
受付対応時間	9:00～18:00 (土日・祝日および年末年始を除く)

利用者、依頼当事者、アプリケーションソフトウェアサプライヤー、その他の第三者は、私有鍵の危殆化の疑い、証明書の誤用、あるいはその他の種類の詐欺、危殆化、誤用、不適切な行為、または証明書に関連するその他の事項について、以下の連絡先に報告することができる。本 CA では、失効する必要があると判断した場合、証明書を失効する。

問い合わせ内容	証明書に関する問題報告 (Certificate Problem Report)
URL	https://www.secomtrust.net/sts/cert/report_entry.html
受付対応時間	24 時間 365 日 (24x7)

1.5.3 ポリシ適合性を決定する者

本 CP が、本 CA のポリシとして適切か否かの判断は、セコムの認証サービス改善委員会が行う。

1.5.4 承認手続

本 CP は、セコムの認証サービス改善委員会による承認のもと、作成および変更がなされ、リポジトリに公開される。

1.6 定義と略語

五十音順 (あ行～わ行)

アプリケーションソフトウェアサプライヤー(Application Software Supplier)

証明書を表示または使用し、ルート CA 証明書を組み込むインターネットブラウザソフトウェアまたはその他の依頼当事者アプリケーションソフトウェアのサプライヤー。

依頼当事者(Relying Party)

有効な証明書に依頼する個人または法人。アプリケーションソフトウェアサプライヤーによって配布されるソフトウェアが単に証明書に関連する情報を表示するだけの場合、そのサプライヤーは依頼当事者とは見なされない。

エスクロー

第三者に預けること (寄託) をいう。

オブジェクト識別子 (OID)

Object Identificationの略。世界で一意となる値を登録機関（ISO、ITU）に登録した識別子。PKI で使うアルゴリズム、電子証明書内に格納する名前（subject）のタイプ（Country 名等の属性）等は、オブジェクト識別子として登録されているものが使用される。

下位 CA

本 CA が信頼し署名した CA をいう。

鍵ペア

公開鍵暗号方式における私有鍵と公開鍵から構成される。

監査ログ

認証局システムへのアクセスや不正操作の有無を検査するために記録される認証局システムの動作履歴やアクセス履歴等をいう。

公開鍵

公開鍵暗号方式において用いられる鍵ペアの一方。私有鍵に対応する、公開されている鍵。

私有鍵

公開鍵暗号方式において用いられる鍵ペアの一方。公開鍵に対応する、利用者のみが保有する鍵。

証明書

電子証明書の略。ある公開鍵を、記載されたものが保有することを証明する電子的文書。CA が電子署名を施すことで、その正当性が保証される。

証明書失効リスト(CRL)

Certificate Revocation List の略。本 CA によって失効された証明書情報の一覧が記録されている。

証明書発行要求(CSR)

Certificate Signing Request の略。電子証明書を発行する際の元となるデータファイル。CSR には電子証明書の発行要求者の公開鍵が含まれており、その公開鍵に発行者の署名を付与して電子証明書を発行する。

証明書ポリシー (CP)

Certificate Policy の略。証明書に関するポリシーを規定している文書。

電子署名

特定の人物が特定の電子文書の作成者であることを証明する電子的な情報であり、および、当該文書に含まれる情報の信頼性を作成者が保証していることを意味する署名である。

登録局 (RA)

Registration Authority の略。本サービスでは CA の業務のうち、審査業務を行う機関。

認証運用規定 (CPS)

Certification Practice Statement の略。電子証明書申請、申請の審査、証明書発行、失効し、保管、開示を含む本サービスの提供および利用にあたっての注意点等を規定するもの。

認証サービス改善委員会

本 CP の管理、変更の検討等、本サービスの運用ポリシーの決定等を行う意思決定組織。

認証局 (CA)

Certification Authority の略。証明書の発行・更新・失効し、CA 等私有鍵の生成・保護および利用者の登録を行う機関。本 CP では発行局 (IA:Issuing Authority) も含まれる。

認証書 (Attestation Letter)

会計士、弁護士、政府関係者、またはその他の信頼できる第三者によって書かれた、主体者情報が正しいことを証明する文書。

マイナーバージョン番号

本 CP の内容変更の際して、変更レベルが利用者や検証者が証明書や CRL を使用する上で、まったく影響しないかまたは無視できると判断した場合、本 CP の改訂版に付ける枝番号 (例 : Version 1.02 ならば、下線部 (02)) を示す。

メジャーバージョン番号

本 CP の内容変更の際して、変更レベルが、明らかに利用者や検証者が証明書や CRL を使用するうえで影響すると判断した場合、本 CP の改訂版に付ける番号 (例 : Version 1.02 ならば、下線部 (1)) を示す。

リポジトリ

CA が発行した証明書等の格納庫である。ユーザまたはアプリケーションがネットワークのどこからでも証明書にアクセスできるようにするための仕組みである。CRL や本 CP もリポジトリに格納される。

ルート CA (Root CA)

本 CP でいう Root CA は、セコムが所有し運営する機関で、下位 CA の証明書を発行するルート CA である。下位 CA の頂点として機能する CA である。

アルファベット順 (A~Z)

Baseline Requirements

CA/Browser Forum が証明書の発行・管理に関する基本要件を定めた文書のことをいう。

CA/Browser Forum

認証局とインターネット・ブラウザベンダによって組織され、証明書の要件を定義し、標準化する活動をしている非営利団体組織である。

OCSP (Online Certificate Status Protocol)

証明書のステータス情報をリアルタイムに提供するプロトコルのことである。

PKI (Public Key Infrastructure) : 公開鍵基盤

電子署名、暗号化、認証といったセキュリティ技術を実現するための、公開鍵暗号方式という暗号技術を用いる基盤のことをいう。

RFC3647 (Request For Comments 3647)

インターネットに関する技術の標準を定める団体である IETF (The Internet Engineering Task Force) が発行する文書であり、CP/CPS のフレームワークを規定した文書のことをいう。

RSA

公開鍵暗号方式として普及している最も標準的な暗号技術のひとつである。

SHA-1 (Secure Hash Algorithm 1)

電子署名に使われるハッシュ関数 (要約関数) のひとつである。ハッシュ関数とは、与えられた原文から固定長のビット列を生成する演算手法をいう。ビット長は 160 ビット。データの送信側と受信側でハッシュ値を比較することで、通信途中で原文が改ざんされていないかを検出することができる。

SHA-2

電子署名に使われる Secure Hash Algorithm シリーズのハッシュ関数であり、SHA-1 の改良版である。本 CP にある SHA-256 のビット長は 256 ビット、SHA-384 のビット長は 384 ビット。データの送信側と受信側でハッシュ値を比較することで、通信途中で原文が改ざんされていないかを検出することができる。

WebTrust for CA

CPA Canadaによって、認証局の信頼性、および、電子商取引の安全性等に関する内部統制について策定された基準およびその基準に対する認定制度である。

X.500

名前およびアドレスの調査から属性による検索まで広範囲なサービスを提供することを目的に ITU-T が定めたディレクトリ標準。X.500 識別名は、X.509 の発行者名および主体者名に使用される。

X.509

X.509 ITU-T が定めた電子証明書および証明書失効リストのフォーマット。X.509 v3(Version 3)では、任意の情報を保有するための拡張領域が追加された。

2. 公表とリポジトリの責任

2.1 リポジトリ

本CAは、利用者および検証者がCRL情報にアクセスできるようリポジトリを維持管理する。また、利用者および検証者がオンラインでの証明書ステータス情報を24時間365日利用できるようにOCSPレスポンスを維持管理する。リポジトリへのアクセスに用いるプロトコルは、HTTP (HyperText Transfer Protocol)、HTTPS (HTTPにSSL/TLSによるデータの暗号化機能を付加したプロトコル) とする。リポジトリの情報は一般的なWebインターフェースを通じてアクセス可能である。

2.2 証明書情報の公開

本CAは、次の内容をリポジトリに格納し、利用者および検証者がオンラインによって閲覧できるようにする。

- ・ 本CPに基づくすべての失効情報を含む証明書失効リスト (以下、「CRL」という)
- ・ 本CAの中間証明書
- ・ 最新の本CPおよびCPS
- ・ 本CAが発行する証明書に関するその他関連情報

また、セコムは、OCSPレスポンスにより利用者および検証者がオンラインによって証明書ステータス情報を閲覧できるようにする。

2.3 公開の時期および頻度

本CAは、Baseline Requirementsの最新バージョンをどのように実施するかを詳細に記述したCPおよびCPSの策定、導入、施行、年次更新を行うものとする。本CAは、CPおよびCPSに変更が加えられていない場合でも、バージョン番号を増やし、変更履歴を追加することにより、Baseline Requirementsへの準拠を示す。

2.4 リポジトリへのアクセスコントロール

利用者および検証者は、随時、リポジトリを参照できる。ただし、保守等により、一時的にリポジトリを利用できない場合もある。

3. 識別と認証

3.1 名前

3.1.1 名前の種類

本 CA が発行する証明書は、X.509 規格、RFC5280 規格および Baseline Requirements の要求事項 (SECOM TimeStamping CA 4) を満たし、証明書所有者に割り当てられる識別名は X.500 の識別名形式に従い、かつ本 CP 「7.1.4 名前形式」に則って設定する。

3.1.2 意味のある名前の必要性

利用者の識別名は、意味のある名前を用いる。証明書に記載される主体者名は、組織または団体に適切な範囲に関連したものでなければならない。利用者は、第三者の登録商標や関連する名称を、本 CA に申請してはならない。

3.1.3 利用者の匿名性または仮名性

証明書に記載される主体者名に匿名や仮名は使用しない。

3.1.4 さまざまな名前の形式を解釈するための規則

識別名は、本 CP 「3.1.1 名前の種類」および「3.1.2 意味のある名前の必要性」で定義しているとおり解釈する。

3.1.5 名前の一意性

証明書に記載される主体者名は、本 CA の発行したすべての証明書において一意とする。

3.1.6 認識、認証および商標の役割

商標使用の権利については、商標所持者に権利が留保されるものとする。本 CA は、必要に応じて、商標所持者に対し、商標に関する出願等の公的書類の提示を求めることがある。

3.2 初回の識別と認証

3.2.1 私有鍵の所有を証明する方法

本 CA は、証明書申請者 から提出された証明書発行要求 (Certificate Signing Request : 以下、「CSR」という) の署名の検証を行い、それに含まれている 公開鍵に対応する 私有鍵で署名されていることを確認する。また、CSR のフィンガープリントを確認し、公開鍵の所有者を特定する。

3.2.2 組織の認証

証明書申請者は、証明書の発行申請時に、本 CA に以下の情報を提供しなければならない。

- ・ 証明書発行申請書
- ・ 組織もしくは団体が実在していることを証明する情報
- ・ CSR
- ・ その他、セコムが必要とする書類

本 CA は、以上の情報を用いて申請に誤りや欠落情報がないことを確認する。

3.2.2.1 アイデンティティ

主体者識別名が組織の名前または住所を含む場合、本 CA は、組織のアイデンティティや住所を検証し、その住所が申請者の現存する、または稼働している住所であることを確認するものとする。本 CA は、次のうち 1 か所以上から提供されたドキュメントや、それとのやり取りを通じて得られた情報を使用して、申請者のアイデンティティと住所を検証するものとする。

1. 申請者の法的な設立、存在、または承認の管轄地域にある行政機関。
2. 定期的に更新され、信頼できるデータ情報源と見なされている第三者のデータベース。
3. 本 CA あるいは、本 CA の代理人としての役割を担っている第三者による現場訪問。
4. 認証書。

本 CA は、上記 1 から 4 と同じ文書または情報を使用して、申請者のアイデンティティと住所の両方を検証してもよい。

3.2.2.2 商号/商標名

主体者のアイデンティティ情報に商号または商標名が含まれる場合、本 CA は、以下の少なくとも 1 つを使用して、商号/商標名を使用するための申請者の権利を検証するものとする。

1. 申請者の法的な設立、存在、または承認の管轄地域にある政府機関が提供するドキュメントまたは、このような政府機関とのやり取りで得られた情報。
2. 信頼できるデータ情報源。
3. 当該商号または商標名の管理を担当している政府機関とのやり取りで得られた情報。
4. 文書による裏付けのある意見書。
5. 公共料金請求書、銀行取引明細書、クレジットカード明細書、政府発行の税務書類、その他、本 CA が信頼できると見なした本人確認書類。

3.2.2.3 国の検証

証明書の主体者識別名に `countryName` フィールドが存在する場合、本 CA は、次のいずれかを使用して主体者と関連付けられた国を検証するものとする。

- ・ ドメイン名登録機関によって提供された情報
- ・ 本 CP 「3.2.2.1 アイデンティティ」に記載されている方法。

3.2.3 個人の認証

本 CA は、個人に対して証明書の発行は行わない。

3.2.4 検証されない利用者の情報

本 CA は、サービスの提供上、請求先情報などの事務手続きに必要な情報の提供を求めることがある。

3.2.5 権限の正当性確認

本 CA は、証明書申請者となる組織または団体の代表者、社員または代理人が、その組織または団体に関する情報の申請を行うための正当な権限を有していることを確認する。

3.2.6 相互運用の基準

CA は、CA が信頼関係（クロス認証下位 CA 証明書の発行）の確立を取り決めた場合または受諾した場合を条件として、CA を主体者として識別するすべてのクロス認証下位 CA 証明書を開示する。

3.3 鍵更新申請時の識別と認証

3.3.1 通常の私有鍵更新にともなう証明書申請時の識別と認証

本 CP 「3.2 初回の識別と認証」と同様の手続による。

3.3.2 証明書失効後の私有鍵更新にともなう証明書申請時の識別と認証

本 CP 「3.2 初回の識別と認証」と同様の手続による。

3.4 失効申請時の識別と認証

本 CA は、証明書の失効申請を受け付けた場合、提出された利用者の情報をもとに、適正な要求であることを確認する。

4. 証明書のライフサイクルに対する運用要件

4.1 証明書申請

4.1.1 証明書申請を行うことができる者

証明書の発行申請は、発行申請を行う組織または団体の代表者、社員または代理人が行うことができる。

4.1.2 申請手続および責任

証明書の発行前に、本 CA は申請者から以下のドキュメントを入手するものとする。

1. 証明書要求。電子版でも可。
2. 署名された利用契約または利用規約。電子版でも可。

本 CA は、本要件を満たすために必要であると本 CA が判断するその他のドキュメントをすべて取得する。

証明書の発行前に、本 CA は、本 CA が指定した形式で、かつ **Baseline Requirements** に準拠する証明書要求（コードサイニング用途のタイムスタンプサービス用 CA）を、申請者から取得するものとする。本 CP「4.2.1 識別と認証の手続」の有効期間および更新要件に従い、同じ申請者に発行される複数の証明書に 1 つの証明書要求で対応してもよい。ただし、各証明書が、申請者を代表する適切な申請権限者によって署名された有効な最新の証明書要求によってサポートされていることを条件とする。証明書要求は、電子的に作成、送信、または署名してもよい。

証明書要求には、証明書の発行申請者から、または申請者の代理人からの要求とともに、要求に含まれるすべての情報が正しいことを示す、申請者による、または申請者の代理人による証明が含まれていなければならない。

4.2 証明書申請手続

4.2.1 識別と認証の手続

本 CA は、証明書申請者からの発行申請に対し、受領した申請書類および CSR の真正性を、「3.2 初回の識別と認証」に基づき確認する。

4.2.2 証明書申請の受理または却下

本 CA は、証明書申請者からの申請に対し予め定められた審査手続に従い、証明書の発行申請の諾否を決定し、その結果を証明書申請者に通知する。

4.2.3 証明書申請の処理時間

本 CA は、証明書申請者からの発行申請を承諾した場合、すみやかに証明書を発行する。

4.3 証明書発行

4.3.1 証明書の発行時における CA の処理手続

本 CA は、利用者から提出された CSR の公開鍵に対し、本 CP「7.1 証明書プロファイル」に準じた内容で、本 CA の私有鍵を用いて署名を付した証明書を発行する。

本 CA による証明書発行では、証明書への署名操作を実行するために、本 CA によって承認された個人(つまり、CA システムオペレーター、システム責任者、または PKI 管理者)に対し、直接コマンドを実行し、慎重に発行する。

本 CA では、有効期限、禁止事項またはコードによる制限回避のため、証明書の notBefore の日付をさかのぼることはしない。

4.3.2 利用者に対する証明書発行通知

本 CA は、受け付けた申請に対する証明書の発行が完了した後、発行した証明書を外部記憶媒体に保管し、受領書とともに封緘したうえで、利用者へ手交、または利用者へ送付する。

4.4 証明書の受領確認

4.4.1 証明書の受領確認手続

利用者は、証明書の内容を確認し、問題が無いと判断した時点で、本 CA に対し受領書を送付しなければならない。本 CA は、受領書を受領した時点で証明書の受け入れの完了とする。なお、証明書の内容に誤りがあった場合、利用者は遅滞なくその旨を本 CA に連絡しなければならない。証明書の内容に関する申し立ては、証明書の送付日より 14 日以内に行わなければならない。

4.4.2 CA による証明書の公開

本 CA が発行した TA および TSA 証明書は、必要に応じてリポジトリ上で公開する。

4.4.3 他のエンティティに対する CA の証明書発行通知

本 CA は、他のエンティティに対して証明書の発行通知を行わない。

4.5 鍵ペアと証明書の用途

4.5.1 利用者の私有鍵および証明書の用途

本 CA が発行する証明書および利用者が所持する私有鍵の用途は、セコムが提供しているサービスや、セコムと契約関係にある本 CA の利用者が提供しているサービスまたは製品に定めている用途に制限されている。本 CA が発行する証明書を、その他の用途に使用してはならない。

4.5.2 検証者の公開鍵および証明書の用途

検証者は、本 CP および CPS の内容について理解し、承諾したうえで本 CA の証明書を

使用し、本 CA が発行した証明書の信頼性を検証しなければならない。

4.6 証明書の更新

本 CA は、利用者の鍵ペアの更新をともなわない証明書更新を認めない。証明書を更新する場合は、新たな鍵ペアを生成することとし、本 CP「4.7 証明書の鍵更新」に定める手続に従う。

4.6.1 証明書更新の状況

本 CP「4.7.1 鍵更新の状況」に記載する。

4.6.2 証明書更新申請を行うことができる者

本 CP「4.7.2 新しい公開鍵の証明書申請を行うことができる者」に記載する。

4.6.3 証明書更新申請の処理手続

本 CP「4.7.3 鍵更新をともなう証明書申請の処理手続」に記載する。

4.6.4 利用者に対する新しい証明書の通知

本 CP「4.7.4 利用者に対する新しい証明書の通知」に記載する。

4.6.5 更新された証明書の受領確認手続

本 CP「4.7.5 鍵更新にともない発行された証明書の受領確認手続」に記載する。

4.6.6 更新された証明書の公開

本 CP「4.7.6 鍵更新済みの証明書の公開」に記載する。

4.6.7 他のエンティティに対する CA の証明書発行通知

本 CP「4.7.7 他のエンティティに対する CA の証明書発行通知」に記載する。

4.7 証明書の鍵更新

4.7.1 鍵更新の状況

鍵更新をともなう証明書の発行は、証明書の有効期間が満了する場合または鍵の危殆化にともない証明書の失効を行った場合等に行われる。

4.7.2 新しい公開鍵の証明書申請を行うことができる者

本 CP「4.1.1 証明書申請を行うことができる者」と同様とする。

4.7.3 鍵更新をともなう証明書申請の処理手続

本 CP「4.2 証明書申請手続」と同様とする。

4.7.4 利用者に対する新しい証明書の通知

本 CP「4.3.2 利用者に対する証明書発行通知」と同様とする。

4.7.5 鍵更新にともない発行された証明書の受領確認手続

本 CP「4.4.1 証明書の受領確認手続」と同様とする。

4.7.6 鍵更新済みの証明書の公開

本 CP「4.4.2 証明書の公開」と同様とする。

4.7.7 他のエンティティに対する CA の証明書発行通知

本 CP「4.4.3 他のエンティティに対する CA の証明書発行通知」と同様とする。

4.8 証明書の変更

4.8.1 証明書を変更する場合

証明書の記載事項に変更が生じた場合、利用者は本 CA に対しすみやかに変更に関する申請を行わなければならない。変更にもなう証明書の再発行手続は、証明書の失効および初回発行時の手続をもって行われる。

4.8.2 証明書の変更申請をすることができる者

本 CP「4.9.2 証明書失効を申請することができる者」および「4.1.1 証明書申請を行うことができる者」と同様とする。

4.8.3 証明書の変更申請の処理手続

本 CP「4.9.3 失効申請手続」および「4.2 証明書申請手続」と同様とする。

4.8.4 利用者に対する新しい証明書の発行通知

本 CP「4.3.2 利用者に対する証明書発行通知」と同様とする。

4.8.5 変更された証明書の受領確認手続

本 CP「4.4.1 証明書の受領確認手続」と同様とする。

4.8.6 変更された証明書の公開

本 CP「4.4.2 証明書の公開」と同様とする。

4.8.7 検証者に対する証明書の発行通知

本 CP「4.4.3 検証者に対する証明書発行通知」と同様とする。

4.9 証明書の失効および一時停止

4.9.1 証明書失効事由

利用者は、自らの判断に基づいて証明書の失効申請を行うことができる。ただし、次の事由が発生した場合、利用者は、本 CA に証明書の失効申請を行わなければならない。

- ・ 証明書記載情報に変更があった場合
- ・ 私有鍵が盗難、紛失、漏洩、不正利用等により証明書の信頼性を喪失した可能性がある場合
- ・ 私有鍵が危殆化し機密性が失われた場合またはその可能性がある場合
- ・ 証明書の内容、利用目的が正しくない場合
- ・ 証明書の利用を中止する場合

また、本 CA は、次の事由に該当すると判断した場合、利用者からの失効申請の有無に関わらず、証明書の失効ができるものとする。

- ・ 利用者が本 CP および CPS、契約、法律に基づく義務を履行していない場合
- ・ セコムが、本サービスを終了する場合
- ・ 本 CA の私有鍵が危殆化したまたはそのおそれがあると判断された場合
- ・ 本 CA が失効を必要とすると判断するその他の状況が認められた場合

4.9.2 証明書失効を申請することができる者

証明書の失効申請は、失効申請を行う組織または団体の代表者、社員または代理人が行うことができる。

4.9.3 失効申請手続

証明書の失効申請手続は、本 CA に対し証明書失効に関する必要な情報を送付することで行われる。ただし、緊急を要する場合や上記の方法による要求ができない場合、代替策として、電子メールによる申請も可能である。

4.9.4 失効申請の猶予期間

私有鍵が危殆化した場合を除く失効申請は、失効を希望する 5 営業日前までに、本 CA に行わなければならない。ただし、私有鍵が危殆化したまたはそのおそれがある場合は、当該問題を発見後、すみやかに失効申請を行わなければならない。

4.9.5 CA の失効申請処理の許容時間

本 CA は、有効な失効申請を受け付けてからすみやかに証明書の失効を実行する。

4.9.6 失効確認要求

検証者は、本 CA により発行された証明書を信頼し、利用する前に、CRL または OCSP レスポンダーを確認することにより証明書が失効されていないことを確認しなければならない。

4.9.7 証明書失効リストの発行頻度

本 CA が CRL を発行する場合、本 CA は少なくとも 7 日に一度は CRL を更新・再発行し、nextUpdate フィールドの値は thisUpdate フィールドの値よりも 10 日以上先にしないものとする。

4.9.8 証明書失効リストの発行の最大遅延時間

CRL は、証明書の発行および失効を行ってから、すみやかに新たな CRL を発行し、リポジトリに公開する。

また、本 CA は CRL とともに失効理由を示す情報をリポジトリに公開する。

4.9.9 オンラインでの失効/ステータス確認の適用性

オンラインでの証明書ステータス情報は、OCSP レスポンダーを通じて提供される。

4.9.10 オンラインでの失効/ステータス確認を行うための要件

検証者は、本 CA により発行された証明書を信頼し、利用する前に、証明書の有効性を確認しなければならない。リポジトリに掲載している CRL により、証明書の失効登録の有無を確認しない場合には、OCSP レスポンダーにより提供される証明書ステータス情報の確認を行わなければならない。

RFC 6960 および/または RFC 5019 で説明されているように、CA が運用する OCSP レスポンダーは HTTP GET メソッドをサポートする必要がある。

OCSP 応答の有効期間は、thisUpdate と nextUpdate の時間差（両端を含む）である。その差を算出する目的で、うるう秒を無視すると、3,600 秒の差は 1 時間に等しく、86,400 秒の差は 1 日に等しくなる。

利用者証明書のステータスの場合

1. OCSP 応答には、8 時間以上の有効期間が必要である。
2. OCSP 応答には、10 日以下の有効期間が必要である。
3. 有効期間が 16 時間未満の OCSP 応答の場合、CA は nextUpdate の前の有効期間半分に先立ち、オンライン証明書ステータスプロトコルを介して提供される情報を更新する必要がある。
4. 有効期間が 16 時間以上の OCSP 応答の場合、CA は nextUpdate の少なくとも 8 時間前、および thisUpdate の 4 日後までに、オンライン証明書ステータスプロトコルを介して提供される情報を更新する必要がある。

下位 CA 証明書のステータスの場合

本 CA は、

- i. 少なくとも 12 カ月ごと、および
- ii. 下位 CA 証明書の失効から 24 時間以内にオンライン証明書ステータスプロトコルを介して提供された情報を更新するものとする。

OCSP レスポンダーが「未使用」の証明書シリアル番号のステータスのリクエストを受信した場合、レスポンスは「good」ステータスで応答すべきではない。OCSP レスポンダー

が本 CP「7.1.5 名前制約」に沿って技術的に制約されていない CA 向けである場合、レスポンドーはそのような要求に対して「good」ステータスで応答してはならない。

本 CA は、セキュリティ応答手順の一部として、「未使用」シリアル番号のリクエストについて OCSP レスポンドーを監視するべきである。

4.9.11 利用可能な失効情報の他の形式

本 CA は、RFC4366 に従い、ステープリングを利用して OCSP レスポンスを配布できる。この場合、本 CA は利用者が TLS 処理に証明書の OCSP レスポンスを含めることを確実にものにする。本 CA は、利用者に対してこの要件を実施する場合、サービス利用規定または利用者との契約書等、あるいは本 CA による技術確認およびサービス責任者の承認を経て対応するものとする。

4.9.12 鍵の危殆化に対する特別要件

「4.9.1 証明書失効事由」に記載する。

4.9.13 証明書の一時停止

本 CA は、証明書の一時停止を行わない。

4.9.14 証明書の一時停止申請を行うことができる者

適用外とする。

4.9.15 証明書の一時停止申請手続

適用外とする。

4.9.16 一時停止を継続することができる期間

適用外とする。

4.10 証明書のステータス確認サービス

4.10.1 運用上の特徴

利用者および検証者は OCSP レスポンドーを通じて証明書ステータス情報を確認することができる。

4.10.2 サービスの利用可能性

本 CA は、24 時間 365 日、証明書ステータス情報を確認できるよう OCSP レスポンドーを管理する。ただし、保守等により、一時的に OCSP レスポンドーを利用できない場合もある。

4.10.3 オプションな仕様

規定しない。

4.11 利用の終了

利用者は本サービスの利用を終了する場合、契約書等に定めたサービスの利用終了手続きを必要とする。

4.12 キーエスクローと鍵回復

4.12.1 キーエスクローと鍵回復ポリシーおよび実施

本 CA が、本 CA の私有鍵を第三者に預託することはない。

4.12.2 セッションキーのカプセル化と鍵回復のポリシーおよび実施

適用外とする。

5. 物理的、手続上、人事的管理

5.1 物理的管理

5.1.1 立地場所および構造

CPSに規定する。

5.1.2 物理的アクセス

CPSに規定する。

5.1.3 電源および空調

CPSに規定する。

5.1.4 水害対策

CPSに規定する。

5.1.5 火災対策

CPSに規定する。

5.1.6 媒体保管

CPSに規定する。

5.1.7 廃棄処理

CPSに規定する。

5.1.8 オフサイトバックアップ

CPSに規定する。

5.2 手続上の管理

5.2.1 信頼すべき役割

CPSに規定する。

5.2.2 職務ごとに必要とされる人数

CPSに規定する。

5.2.3 個々の役割に対する本人性確認と認証

CPSに規定する。

5.2.4 職務分割が必要となる役割

CPSに規定する。

5.3 人事的管理

5.3.1 資格、経験および身分証明の要件

CPSに規定する。

5.3.2 背景調査

CPSに規定する。

5.3.3 教育要件

CPSに規定する。

5.3.4 再教育の頻度および要件

CPSに規定する。

5.3.5 仕事のローテーションの頻度および順序

CPSに規定する。

5.3.6 認められていない行動に対する制裁

CPSに規定する。

5.3.7 独立した契約者の要件

CPSに規定する。

5.3.8 要員へ提供される資料

CPSに規定する。

5.4 監査ログの手順

5.4.1 記録されるイベントの種類

CPSに規定する。

5.4.2 監査ログを処理する頻度

CPSに規定する。

5.4.3 監査ログを保持する期間

CPSに規定する。

5.4.4 監査ログの保護

CPSに規定する。

5.4.5 監査ログのバックアップ手続

CPSに規定する。

5.4.6 監査ログの収集システム

CPSに規定する。

5.4.7 イベントを起こした者への通知

CPSに規定する。

5.4.8 脆弱性評価

CPSに規定する。

5.5 記録の保管

5.5.1 アーカイブの種類

CPSに規定する。

5.5.2 アーカイブ保存期間

CPSに規定する。

5.5.3 アーカイブの保護

CPSに規定する。

5.5.4 アーカイブのバックアップ手続

CPSに規定する。

5.5.5 記録にタイムスタンプを付与する要件

CPSに規定する。

5.5.6 アーカイブ収集システム

CPSに規定する。

5.5.7 アーカイブの検証手続

CPSに規定する。

5.6 鍵の切り替え

本 CA の私有鍵の有効期間が満了した時点で、新しい私有鍵が生成され、その後は、新し

い私有鍵を使って証明書および CRL が発行される。

5.7 信頼性喪失や災害からの復旧

5.7.1 事故および危殆化時の手続

CPS に規定する。

5.7.2 ハードウェア、ソフトウェアまたはデータが破損した場合の手続

CPS に規定する。

5.7.3 私有鍵が危殆化した場合の手続

CPS に規定する。

5.7.4 災害後の事業継続性

CPS に規定する。

5.8 認証業務の終了

セコムが本サービスを終了する場合、サービス終了の 3 か月前までに利用者その他の関係者にその旨を通知する。本 CA によって発行されたすべての証明書は、本サービスの終了以前に失効される。

6. 技術的セキュリティ管理

6.1 鍵ペアの生成とインストール

6.1.1 鍵ペア生成

CPSに規定する。

6.1.2 利用者への私有鍵の送付

私有鍵は利用者のみが所持し、私有鍵の送付は行わない。

6.1.3 CA への公開鍵の送付

利用者の公開鍵は、CP「3.2.1 私有鍵の所有を証明する方法」に定める手続により検証され、その受渡しは手交または送付で行う。

6.1.4 検証者への CA の公開鍵の送付

検証者は、本 CA のリポジトリにアクセスするか、または一般的に使用される Web ブラウザを通して本 CA の公開鍵を入手することができる。

6.1.5 鍵長

本項については、CPSに規定する。

6.1.6 公開鍵のパラメーターの生成および品質検査

CPSに規定する。

6.1.7 鍵利用目的

本 CA の私有鍵は、原則として、利用者に対して発行する証明書および CRL への署名に使用する。

6.2 私有鍵の保護および暗号装置技術の管理

6.2.1 暗号装置の標準および管理

CPSに規定する。

6.2.2 私有鍵の複数人管理

CPSに規定する。

6.2.3 私有鍵のエスクロー

CPSに規定する。

6.2.4 私有鍵のバックアップ

CPSに規定する。

6.2.5 私有鍵のアーカイブ

CPSに規定する。

6.2.6 私有鍵の暗号モジュールへのまたは暗号モジュールからの転送

CPSに規定する。

6.2.7 私有鍵の暗号モジュールへの格納

CPSに規定する。

6.2.8 私有鍵の活性化方法

CPSに規定する。

6.2.9 私有鍵の非活性化方法

CPSに規定する。

6.2.10 私有鍵の破棄方法

CPSに規定する。

6.2.11 暗号装置の評価

CPSに規定する。

6.3 鍵ペア管理のその他の側面

6.3.1 公開鍵のアーカイブ

CPSに規定する。

6.3.2 私有鍵および公開鍵の有効期間

CPSに規定する。

6.4 活性化データ

6.4.1 活性化データの生成および設定

CPSに規定する。

6.4.2 活性化データの保護

CPSに規定する。

6.4.3 活性化データの他の考慮点

CPSに規定する。

6.5 コンピューターのセキュリティ管理

6.5.1 コンピュータセキュリティに関する技術的要件

CPSに規定する。

6.5.2 コンピュータセキュリティ評価

CPSに規定する。

6.6 セキュリティ技術のライフサイクル管理

6.6.1 システム開発管理

CPSに規定する。

6.6.2 セキュリティ運用管理

CPSに規定する。

6.6.3 ライフサイクルセキュリティ管理

CPSに規定する。

6.7 ネットワークセキュリティ管理

CPSに規定する。

6.8 タイムスタンプ

CPSに規定する。

7. 証明書および CRL のプロファイル

7.1 証明書のプロファイル

本 CA は、本 CP 「2.2 証明書情報の公開」、本 CP 「6.1.5 鍵サイズ」、本 CP 「6.1.6 公開鍵のパラメーターの生成および品質検査」に規定された技術要件を満たすものとする。

本 CA が下位 CA の CA 証明書を発行する際や下位 CA から利用者証明書を発行する際、暗号論的擬似乱数生成器(CSPRNG)からの 64 ビット以上の出力を含む 1 以上かつ 2^{159} 未満の連番ではない証明書シリアル番号を生成するものとする。

本 CA が発行する証明書は、X.509 フォーマット証明書形式により作成される。

表「7.1-1 基本証明書領域」に示すフィールドを用いる。

表 7.1-1 証明書基本領域

フィールド	説明
Version (バージョン番号)	証明書フォーマットの番号*1
SerialNumber (シリアル番号)	CA 内で一意の番号*2
Signature (電子署名アルゴリズム識別子)	本サービスで用いられる電子署名アルゴリズムの識別子*3
Issuer (発行者名)	発行者情報 (本 CA が指定する情報)
Validity (有効期間)	証明書の有効期間 (開始期日および終了期日)
Subject (利用者名)	利用者情報
SubjectPublicKeyInfo (利用者の公開鍵情報)	利用者の公開鍵アルゴリズム識別子と公開鍵データ
Extensions (拡張フィールド)	本 CP 「7.1.2 証明書拡張」を参照

*1 証明書フォーマットの番号は Version3 に設定される。

*2 新規に証明書が作成されたとき CA サーバーにより付与される。

*3 証明書を電子署名する際に用いられる。

7.1.1 バージョン番号

本 CA が発行する証明書の X.509 フォーマットのバージョン番号は、Version3 である。

7.1.2 証明書拡張

本 CA が発行する TSA 証明書および TA 証明書は、X.509 証明書拡張フィールドを使用し、以下の表に示すフィールドを用いる。

表 7.1.2-1 SECOM TimeStamping CA2 TSA 証明書および
SECOM TimeStamping CA2 TA 証明書拡張

フィールド	記載事項(説明)
authorityKeyIdentifier	CA の公開鍵を SHA-1 よりハッシュした 160bit 値

フィールド	記載事項(説明)
(2.5.29.35)	
subjectKeyIdentifier (2.5.29.14)	利用者の公開鍵を SHA-1 よりハッシュした 160bit 値
keyUsage (2.5.29.15)	digitalSignature, nonRepudiation (keyCertSign, CRLSign を除くその他の目的については、 本 CA で必要に応じて設定する場合がある)
extendedKeyUsage (2.5.29.37)	timeStamping (1.3.6.1.5.5.7.3.8) (TSA 証明書のみ設定)
certificatePolicies (2.5.29.32)	certPolicyId=1.2.392.200091.100.931.1 policyQualifierID=id-qt-cps qualifier=https://repo1.secomtrust.net/spcpp/ts/
cRLDistributionPoints (2.5.29.31)	URI: http://repo1.secomtrust.net/spcpp/ts/ca2/fullCRL.crl (ディレクトリ上にある CRL 配布場所)
Authority Information Access(1.3.6.1.5.5.7.1.1)	accessMethod ocsp (1.3.6.1.5.5.7.48.1) accessLocation http://ts2.ocsp.secomtrust.net ※証明書申請毎に設定の有無を変えられる

表 7.1.2-2 SECOM TimeStamping CA3 TSA 証明書および
SECOM TimeStamping CA3 TA 証明書拡張

フィールド	記載事項(説明)
authorityKeyIdentifier (2.5.29.35)	CA の公開鍵を SHA-1 よりハッシュした 160bit 値
subjectKeyIdentifier (2.5.29.14)	利用者の公開鍵を SHA-1 よりハッシュした 160bit 値
keyUsage (2.5.29.15)	digitalSignature (keyCertSign, CRLSign を除くその他の目的については、 本 CA で必要に応じて設定する場合がある)
extendedKeyUsage (2.5.29.37)	timeStamping (1.3.6.1.5.5.7.3.8) (TSA 証明書のみ設定)
certificatePolicies (2.5.29.32)	certPolicyId=1.2.392.200091.100.931.3 policyQualifierID=id-qt-cps qualifier= https://repo1.secomtrust.net/spcpp/ts/
cRLDistributionPoints (2.5.29.31)	URI: http://repo1.secomtrust.net/spcpp/ts/ca3/fullCRL.crl * Authority Information Access 拡張に id-ad-ocsp accessMethod が存在する場合は任意。
Authority Information Access(1.3.6.1.5.5.7.1.1)	accessMethod ocsp (1.3.6.1.5.5.7.48.1) accessLocation http://ts3.ocsp.secomtrust.net accessMethod caIssuers (1.3.6.1.5.5.7.48.2)

フィールド	記載事項(説明)
	accessLocation 本 CA 証明書の HTTP URL ※証明書申請毎に設定の有無を変えられる

表 7.1.2-3 SECOM TimeStamping CA4 TSA 証明書および
SECOM TimeStamping CA4 TA 証明書拡張 (2025 年 4 月 15 日以降は発行しない)

フィールド	記載事項(説明)
authorityKeyIdentifier (2.5.29.35)	CA の公開鍵を SHA-1 よりハッシュした 160bit 値
subjectKeyIdentifier (2.5.29.14)	利用者の公開鍵を SHA-1 よりハッシュした 160bit 値
keyUsage (2.5.29.15)	digitalSignature, (keyCertSign, CRLSign を除くその他の目的については、 本 CA で必要に応じて設定する場合があります)
extendedKeyUsage (2.5.29.37)	timeStamping (1.3.6.1.5.5.7.3.8) (TSA 証明書のみ設定)
certificatePolicies (2.5.29.32)	certPolicyId=1.2.392.200091.100.931.4 policyQualifierID=id-qt-cps qualifier= http://repo1.secomtrust.net/spcpp/ts/
cRLDistributionPoints (2.5.29.31)	URI: http://repo1.secomtrust.net/spcpp/ts/ca4/fullCRL.crl (ディレクトリ上にある CRL 配布場所)
Authority Information Access(1.3.6.1.5.5.7.1.1)	accessMethod ocsp (1.3.6.1.5.5.7.48.1) accessLocation http://ts4.ocsp.secom-cert.jp accessMethod caIssuers (1.3.6.1.5.5.7.48.2) accessLocation 本 CA 証明書の HTTP URL

表 7.1.2-4 SECOM TimeStamping Service TSA 証明書

フィールド	記載事項(説明)
authorityKeyIdentifier (2.5.29.35)	CA の公開鍵を SHA-1 よりハッシュした 160bit 値
subjectKeyIdentifier (2.5.29.14)	利用者の公開鍵を SHA-1 よりハッシュした 160bit 値
keyUsage (2.5.29.15)	digitalSignature
extendedKeyUsage (2.5.29.37)	timeStamping (1.3.6.1.5.5.7.3.8)
certificatePolicies (2.5.29.32)	policyIdentifier ● certPolicyId=1.2.392.200091.100.931.5 policyQualifiers

フィールド	記載事項(説明)
	<ul style="list-style-type: none"> ● policyQualifierID=id-qt-cps qualifier=本 CA のリポジトリ HTTP(S) URL
cRLDistributionPoints (2.5.29.31)	本 CA の CRL サービスの HTTP URL * Authority Information Access 拡張に id-ad-ocsp accessMethod が存在する場合は任意。
Authority Information Access(1.3.6.1.5.5.7.1.1)	accessMethod id-ad-ocsp (1.3.6.1.5.5.7.48.1) accessLocation OCSP レスポンダーの HTTP URL (cRLDistributionPoints が存在する場合は任意) id-ad-caIssuers (1.3.6.1.5.5.7.48.2) accessLocation 本 CA 証明書の HTTP URL (任意)

表 7.1.2-5 Secom Time Stamping CA2 OCSP レスポンダー証明書拡張

フィールド	記載事項(説明)
authorityKeyIdentifier (2.5.29.35)	CA の公開鍵を SHA-1 よりハッシュした 160bit 値
subjectKeyIdentifier (2.5.29.14)	利用者の公開鍵を SHA-1 よりハッシュした 160bit 値
keyUsage (2.5.29.15)	digitalSignature (利用者公開鍵の使用目的)
extendedKeyUsage (2.5.29.37)	OCSPSigning
OCSP No Check (1.3.6.1.5.5.7.48.1.5)	null
certificatePolicies (2.5.29.32)	2023 年 9 月 14 日以前は任意設定とし、2023 年 9 月 15 日以 降は設定禁止とする。 certPolicyId=1.2.392.200091.100.931.1 policyQualifierID=id-qt-cps qualifier=https://repo1.secomtrust.net/spcpp/ts/

表 7.1.2-6 Secom Time Stamping CA3 OCSP レスポンダー証明書拡張

フィールド	記載事項(説明)
authorityKeyIdentifier (2.5.29.35)	CA の公開鍵を SHA-1 よりハッシュした 160bit 値
subjectKeyIdentifier (2.5.29.14)	利用者の公開鍵を SHA-1 よりハッシュした 160bit 値
keyUsage (2.5.29.15)	digitalSignature (利用者公開鍵の使用目的)
extendedKeyUsage (2.5.29.37)	OCSPSigning
OCSP No Check (1.3.6.1.5.5.7.48.1.5)	null

フィールド	記載事項(説明)
certificatePolicies (2.5.29.32)	2023年9月14日以前は任意設定とし、2023年9月15日以降は設定禁止とする。 certPolicyId=1.2.392.200091.100.931.3 policyQualifierID=id-qt-cps qualifier=https://repo1.secomtrust.net/spcpp/ts/

表 7.1.2-7 Secom Time Stamping CA4 OCSP レスポンダー証明書拡張

フィールド	記載事項(説明)
authorityKeyIdentifier (2.5.29.35)	CAの公開鍵をSHA-1よりハッシュした160bit値
subjectKeyIdentifier (2.5.29.14)	利用者の公開鍵をSHA-1よりハッシュした160bit値
keyUsage (2.5.29.15)	digitalSignature (利用者公開鍵の使用目的)
extendedKeyUsage (2.5.29.37)	OCSPSigning
OCSP No Check (1.3.6.1.5.5.7.48.1.5)	null
certificatePolicies (2.5.29.32)	2023年9月14日以前は任意設定とし、2023年9月15日以降は設定禁止とする。 certPolicyId=1.2.392.200091.100.931.4 policyQualifierID=id-qt-cps qualifier=http://repo1.secomtrust.net/spcpp/ts/

表 7.1.2-8 SECOM TimeStamping Service OCSP レスポンダー証明書拡張

フィールド	記載事項(説明)
authorityKeyIdentifier (2.5.29.35)	CAの公開鍵をSHA-1よりハッシュした160bit値
subjectKeyIdentifier (2.5.29.14)	利用者の公開鍵をSHA-1よりハッシュした160bit値
keyUsage (2.5.29.15)	digitalSignature (利用者公開鍵の使用目的)
extendedKeyUsage (2.5.29.37)	OCSPSigning
OCSP No Check (1.3.6.1.5.5.7.48.1.5)	null
certificatePolicies (2.5.29.32)	設定禁止

7.1.3 アルゴリズムオブジェクト識別子

本サービスにおいて用いられるアルゴリズム OID は、以下の表のとおりである。

アルゴリズム	オブジェクト識別子
rsaEncryption	{iso(1) member-body(2) us(840) rsadsi(113549) pkcs(1) pkcs-1(1) 1}
sha256WithRSAEncryption	{iso(1) member-body(2) us(840) rsadsi (113549) pkcs(1) pkcs-1(1) 11}
sha384WithRSAEncryption	{iso(1) member-body(2) us(840) rsadsi (113549) pkcs(1) pkcs-1(1) 12}

7.1.4 名前形式

本 CA および利用者は、X.500 識別名に従って定義された識別名によって一意に識別される。

7.1.5 名前制約

設定しない。

7.1.6 CP オブジェクト識別子

本 CA が発行する TSA 証明書および TA 証明書に記載されるポリシー OID は表「1.2-2 OID (本 CP)」のとおりである。

7.1.7 ポリシ制約拡張の利用

設定しない。

7.1.8 ポリシ修飾子の文法および意味

ポリシー修飾子については、本 CP および CPS を公表する Web ページの URI を格納することができる。

7.1.9 重要な証明書ポリシー拡張の処理の意味

設定しない。

7.2 CRL のプロフィール

本 CA が発行する CRL は、X.509 CRL フォーマット形式により作成される。

表「7.2-1 CRL 基本領域」に示すフィールドを用いる。

表 7.2-1 CRL 基本領域

フィールド	説明
Version (バージョン番号)	CRL フォーマットの番号*1
Signature (電子署名アルゴリズム識別子)	本 CA が電子署名に用いるアルゴリズムの識別子*2

フィールド	説明
Issuer (発行者名)	CRLの発行者情報 (本CAが指定する情報)
ThisUpdate (更新日)	CRLの発行日時
NextUpdate (次回更新予定日)	CRLの次の更新予定日時
RevokedCertificates (失効リスト)	失効となった証明書の情報 SerialNumber (シリアル番号) RevocationDate (失効日付) Reason code (失効事由) *3 が設定される

*1 CRL フォーマットの番号は Version2 に設定される。

*2 CRL に署名する際に用いられる。

*3 Reason code は任意設定とする。

7.2.1 バージョン番号

本CAが発行するCRLのX.509フォーマットバージョン番号は、Version2である。

7.2.2 CRL 拡張

本CAが発行するX.509CRL拡張フィールドを使用する。

reasonCode (OID 2.5.29.21)

2020年9月30日より、次の要件をすべて満たす必要がある。

reasonCodeが存在する場合、この拡張をcriticalとしてマークしてはならない。

CRLエントリーがルートCAまたは下位CA証明書(クロス証明書を含む)のためのものである場合、このCRLエントリー拡張が存在しなければならない。

CRLエントリーがCAではなく、利用者証明書用である場合、このCRLエントリー拡張は存在すべきであるが、以下の要件を満たすことを条件に省略してもよい。

CRLReasonは、unspecified (0)であってはならない。失効の理由が特定されていない場合、以前の要件で許可されていれば、CAはreasonCodeエントリー拡張を省略しなければならない。CRLエントリーがBaseline Requirementsの対象とならない証明書用であり、2020年9月30日以降に発行されたか、2020年9月30日以降にnotBefore (発行日)である場合、CRLReasonはcertificateHold (6)を使用してはいけない。CRLエントリーがBaseline Requirementsの対象となる証明書用である場合、CRLReasonはcertificateHold (6)を使用してはいけない。

reasonCode CRLエントリー拡張が存在する場合、CRLReasonは、そのCP/CPS内のCAによって定義されているように、証明書の失効の最も適切な理由を示さなければならない。

本CAでは、以下のreasonCodeを使用するものとする。

keyCompromise (1)

affiliationChanged (3)

superseded (4)

cessationOfOperation (5)

表「7.2-2 CRL 拡張」に示すフィールドを用いる。

表 7.2.2-1 CRL 拡張

フィールド	説明
AuthorityKeyIdentifier (認証機関鍵識別子)	CA の公開鍵を SHA-1 によりハッシュした 160bit 値

7.3 OCSP のプロファイル

本 CA は、RFC6960、5019 に準拠する OCSP レスポンダーを提供する。

2020 年 9 月 30 日以降より、OCSP 応答がルート CA または下位 CA 証明書（クロス証明書を含む）に対するものであり、その証明書が失効されている場合、CertStatus の RevokedInfo 内の revocationReason フィールドが存在する必要がある。

2020 年 9 月 30 日以降より、CRLReason は、本 CP「7.2.2 CRL 拡張」で指定されているように、CRL に許可された値を含める必要があることを示す。

7.3.1 バージョン番号

本 CA は、OCSP バージョン 1 を適用する。

7.3.2 OCSP 拡張

「7.1 証明書のプロファイル」に記載する。

OCSP 応答の singleExtensions には、reasonCode (OID 2.5.29.21) CRL エントリー拡張を含めてはならない。

8. 準拠性監査

8.1 監査の頻度

セコムは、本サービスが本 CP および CPS に準拠して運用されているかに関して、年に 1 回の準拠性監査を行う。

8.2 監査人の身分と資格

本 CA の準拠性監査は、CA の業務に精通している監査人が行う。

8.3 監査人と被監査対象との関係

監査人は、監査に関する事項を除き、被監査部門の業務から独立した立場にあるものとする。監査の実施にあたり、被監査部門は監査に協力するものとする。

8.4 監査で扱われる事項

監査は、本 CA の運用にかかる業務を対象として行う。

8.5 監査指摘事項への対応

セコムは、監査報告書で指摘された事項に関し、すみやかに必要な是正措置を行う。

8.6 監査結果の報告

監査報告書は、認証サービス改善委員会に報告される。監査報告書は、許可されたものだけがアクセスできるよう保管管理される。セコムは、法律に基づく開示要求があった場合、セコムとの契約に基づき関係組織からの開示要求があった場合、および認証サービス改善委員会が承認した場合を除き、監査結果を外部へ開示することはない。

なお、WebTrust for CA 、WebTrust for CA - Code Signing Baseline Requirements の検証に関する報告書は、WebTrust for CA 規準、WebTrust for CA - Code Signing Baseline Requirements 規準に従い、特定のサイトにて参照可能となる。

8.7 自己監査

CPS に規定する。

9. 他の業務上および法的問題

9.1 料金

9.1.1 証明書の発行または更新にかかる料金

契約書等に別途定める。

9.1.2 証明書のアクセス料金

規定しない。

9.1.3 失効またはステータス情報のアクセス料金

規定しない。

9.1.4 他サービスの料金

規定しない。

9.1.5 代金返却ポリシー

契約書等に別途定める。

9.2 財務的責任

9.2.1 保険の補償

セコムは、本 CA の提供にあたり、十分な財務的基盤を維持するものとする。

9.2.2 その他の資産

規定しない。

9.2.3 エンドエンティティの保険または保証範囲

規定しない。

9.3 企業情報の機密性

9.3.1 機密情報の範囲

CA であるセコムが保持する個人および組織の情報は、証明書、CRL、本 CP および CPS の一部として明示的に公表されたものを除き、機密保持対象として扱われる。セコムは、法の定めによる場合および利用者による事前の承諾を得た場合を除いてこれらの情報を社外に開示しない。かかる法的手続、司法手続、行政手続あるいは法律で要求されるその他の手続に関連してアドバイスする法律顧問および財務顧問に対し、セコムは機密保持対象として扱われる情報を開示することができる。また会社の合併、買収あるいは再編成に関連して

アドバイスする弁護士、会計士、金融機関およびその他の専門家に対しても、セコムは機密保持対象として扱われる情報を開示することができる。

利用者の私有鍵は、その利用者によって機密保持すべき情報である。本サービスでは、いかなる場合でもこれらの鍵へのアクセス手段を提供していない。

監査ログに含まれる情報および監査報告書は、機密保持対象情報である。セコムは、CPS「8.6 監査結果の報告」に記載されている場合および法の定めによる場合を除いて、これらの情報を社外へ開示しない。

9.3.2 機密保持対象外の情報

証明書およびCRLに含まれている情報は機密保持対象外として扱う。その他、次の状況におかれた情報は機密保持対象外とする。

- ・ セコムの過失によらず知られた、あるいは知られるようになった情報
- ・ セコム以外の出所から、機密保持の制限無しにセコムに知られた、あるいは知られるようになった情報
- ・ セコムによって独自に開発された情報
- ・ 開示に関して利用者によって承認されている情報

9.3.3 機密情報の保護責任

CAであるセコムが保持する機密情報を、法の定めによる場合および利用者による事前の承諾を得た場合に開示することがある。その際、その情報を知り得たものは、契約あるいは法的な制約によりその情報を第三者に開示することはできない。

9.4 個人情報の保護

9.4.1 個人情報保護方針

セコムは、当社の認証サービスの利用者から収集した個人情報を、申請内容の確認、必要書類等の送付、権限付与対象者の確認など本CAの運用に必要な範囲で利用する。セコムの個人情報保護方針については、セコムのホームページ(<http://www.secomtrust.net>)において公表する。

9.4.2 個人情報として扱われる情報

セコムは、国内の法令に基づき個人情報として定められた情報（セコムの認証サービスの利用者から収集した情報など）を個人情報として取り扱い、適切に管理する。

9.4.3 個人情報とみなされない情報

セコムは、「9.4.2 個人情報として扱われる情報」に定めたとおり、個人情報を取り扱う。

9.4.4 個人情報を保護する責任

セコムは、契約の実施および終結にあたり知りえた相手方の個人情報は、契約期間中と契

約終了後であることを問わず、一切第三者に漏洩してはならないものとする。本 CA の運用における個人情報保護管理者を選任するものとし、個人情報保護管理者は個人情報の取り扱いに関し、サービスに従事する社員に対し社内規定を遵守させるものとする。

9.4.5 個人情報の使用に関する通知と同意

セコムは、法令で定められた場合を除き、利用者から同意を得た利用目的以外で個人情報を利用しない。個人番号、特定個人情報については、法令で認められた利用目的の範囲内、かつ利用者から同意を得た利用目的で利用する。

9.4.6 司法または行政手続に沿った情報開示


法令、規則、裁判所の決定・命令、行政庁の命令・指示等により開示を要求された場合は、利用者の個人情報を開示することができるものとする。

9.4.7 その他の情報開示条件

規定しない。

9.5 知的財産権

セコムと利用者との間で別段の合意がなされない限り、本サービスにかかわる情報資料およびデータは、次に示す当事者の権利に属するものとする。

利用者証明書	セコムに帰属する財産である。
CRL	セコムに帰属する財産である。
識別名 (DN)	利用者証明書に対して対価が支払われている限りにおいて、その名前が付与された者に帰属する財産である。
利用者の私有鍵	私有鍵は、その保存方法または保存媒体の所有者にかかわらず、公開鍵と対になる私有鍵を所有する利用者に帰属する財産である。
利用者の公開鍵	保存方法または保存媒体の所有者にかかわらず、対になる私有鍵を所有する利用者に帰属する財産である。
本 CP および CPS	セコムに帰属する財産（著作権を含む）である。 本 CP, CPS は、原文が適切に参照されることを条件に、複製することができる。「Creative Commons license Attribution-NoDerivatives (CC-BY-ND) 4.0」で公開する。  https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/

9.6 表明保証

9.6.1 CA の表明保証

セコムは、本 CP および CPS に規定した内容を遵守して証明書申請者に関する審査、証明書の登録、発行、失効を含む認証サービスを提供し、本 CA の私有鍵の信頼性を含む認証業務の信頼性を確保する。

本 CP および CPS に規定された保証を除き、セコムは、明示的あるいは暗示的に、もしくはその他の方法を問わず、一切の保証を行わない。

9.6.2 RA の表明保証

本 CP 「9.6.1 CA の表明保証」と同様とする。

9.6.3 利用者の表明保証

本 CA の利用者は、以下の義務を負う

- ・ 本 CA に、利用者が把握できる範囲内で正確かつ完全な情報を提供する。当該情報に変更があった場合には、その旨をすみやかに本 CA に通知する
- ・ 危殆化から自身の私有鍵を保護する
- ・ 証明書の使途は本 CP および CPS に従うものとし、かつ法令に反しないこと
- ・ 利用者が、証明書に記載の公開鍵に対応する私有鍵が危殆化した、またはそのおそれがあると判断した場合や、登録情報に変更があった場合、利用者は本 CA に証明書の失効をすみやかに要求すること

9.6.4 検証者の表明保証

本 CA のサービスの検証者は、以下の義務を負う

- ・ 本 CA が発行する証明書を信頼し、本 CP および CPS に規定されている本 CA が意図する目的のみに証明書を使用すること
- ・ 証明書を信頼しようとするときは、リポジトリ内の CRL または OCSP レスポンダーに含まれる失効情報を取得して、証明書が失効されていないことを確認すること
- ・ 証明書を信頼しようとするときは、当該証明書の有効期間を確認し、有効期間内であることを確認すること
- ・ 本 CA が発行した証明書を信頼しようとするときは、当該証明書が本 CA の証明書によって署名検証できることを確認すること
- ・ 本 CA の証明書を信頼して利用する際、本 CP および CPS に規定されている検証者として責任を負うことに合意すること

9.6.5 他の関係者の表明保証

規定しない。

9.7 保証の制限

セコムは、本 CP 「9.6.1 CA の表明保証」 および 「9.6.2 RA の表明保証」 に規定する保証に関連して発生するいかなる間接損害、特別損害、付随的損害または派生的損害に対する責任を負わず、また、いかなる逸失利益、データの紛失またはその他の間接的もしくは派生的

損害に対する責任を負わない。

9.8 責任の制限

本 CP「9.6.1 CA の表明保証」および「9.6.2 RA の表明保証」の内容に関し、次の場合、セコムは責任を負わないものとする。

- ・ セコムに起因しない不法行為、不正使用ならびに過失等により発生する一切の損害
- ・ 利用者または検証者が自己の義務の履行を怠ったために生じた損害
- ・ 利用者または検証者のシステムに起因して発生した一切の損害
- ・ セコム、利用者または検証者のハードウェア、ソフトウェアの瑕疵、不具合あるいはその他の動作自体によって生じた損害
- ・ 利用者が契約に基づく契約料金を支払っていない間に生じた損害
- ・ セコムの責に帰することのできない事由で証明書および CRL、OCSP レスポンダーに公開された情報に起因する損害
- ・ セコムの責に帰することのできない事由で正常な通信が行われない状態で生じた一切の損害
- ・ 証明書の使用に関して発生する取引上の債務等、一切の損害
- ・ 現時点の予想を超えた、ハードウェア的あるいはソフトウェア的な暗号アルゴリズム解読技術の向上に起因する損害
- ・ 天変地異、地震、噴火、火災、津波、水災、落雷、戦争、動乱、テロリズムその他の不可抗力に起因する、本 CA の業務停止を含む本 CA のサービスの業務停止に起因する一切の損害

9.9 補償

本 CA が発行する証明書を申請、受領、信頼した時点で、利用者および検証者には、セコムおよび関連する組織等に対する損害賠償責任および保護責任が発生する。当該責任の対象となる事象には、損失、損害、訴訟、あらゆる種類の費用負担の原因となるようなミス、怠慢な行為、各種行為、履行遅滞、不履行のうち、証明書申請時に利用者が本 CA に最新かつ正確な情報を提供しなかったことに起因するもの、または各種責任、損失、損害、訴訟、あらゆる種類の費用負担の原因となるような利用者および検証者のミス、怠慢な行為、各種行為、履行遅滞、不履行等の各種責任が含まれる。

9.10 有効期間と終了

9.10.1 有効期間

本 CP は、認証サービス改善委員会の承認により有効となる。本 CP「9.10.2 終了」に規定する終了以前に本 CP が無効となることはない。

9.10.2 終了

本 CP は、「9.10.3 終了の効果と効果継続」に規定する内容を除きセコムが本 CA を終了した時点で無効となる。

9.10.3 終了の効果と効果継続

利用者が証明書の利用を終了する場合、または、セコムがサービス提供を終了する場合であっても、その性質上存続されるべき条項は終了の事由を問わず利用者および本 CA に適用されるものとします。

9.11 関係者間の個別通知と連絡

本 CA は、利用者および検証者に対する必要な通知を電子メールまたは書面等によって行う。

9.12 改訂

9.12.1 改訂手続

(1) 重要な変更

セコムは、本 CP の内容変更の際して、利用者および検証者が証明書または CRL を使用するうえで本 CP の内容の変更が明らかに影響すると判断した場合、変更した本 CP (本 CP の変更内容と変更実施日を含む) をリポジトリ上に掲載することにより、利用者および検証者に対して変更の告知を行う。また、本 CP のメジャーバージョン番号を更新する。

(2) 重要でない変更

セコムは、本 CP の内容変更の際して、利用者および検証者が証明書または CRL を使用するうえで本 CP の内容の変更が全く影響しないかまたは無視できると判断した場合、変更した本 CP (本 CP の変更内容と変更実施日を含む) をリポジトリ上に掲載することにより、利用者および検証者に対して変更の告知を行う。また、本 CP のマイナーバージョン番号を更新する。

9.12.2 通知方法および期間

本 CP を変更した場合、すみやかに変更した本 CP (本 CP の変更内容と変更実施日を含む) をリポジトリ上に掲載することにより、利用者および検証者に対しての告知とする。利用者は告知日から一週間の間、異議を申し立てることができ、異議申し立てがない場合、変更された本 CP は利用者に同意されたものとみなされる。

9.12.3 オブジェクト識別子の変更されなければならない場合

認証サービス改善委員会で必要であると判断した場合に、OID を変更する。

9.13 紛争解決手段

本 CA のサービスの利用に関し、セコムに対して訴訟、仲裁を含む法的またはその他の解決手段に訴えようとする場合、セコムに対して事前にその旨を通知するものとする。

9.14 準拠法

本 CA、利用者および検証者の所在地にかかわらず、本 CP および CPS の解釈、有効性および本サービスにかかわる紛争については、日本国の法律が適用される。仲裁および裁判地は東京都区内における紛争処理機関を専属的管轄とする。

9.15 適用法の遵守

本 CA は、国内における各種輸出規制を遵守し、暗号ハードウェアおよびソフトウェアを取扱うものとする。

9.16 雑則

9.16.1 完全合意条項

セコムは、本サービスの提供にあたり、自らのポリシーおよび保証ならびに利用者または検証者の義務等を本 CP、CPS および契約によって包括的に定め、これ以外の口頭、書面または黙示的になされたいかなる合意も効力を有しないものとする。

9.16.2 権利譲渡条項

セコムが本サービスを第三者に譲渡する場合、本 CP および CPS において記載された責務およびその他の義務の譲渡を可能とする。

9.16.3 分離条項

本 CP および CPS の一部の条項が無効であったとしても、当該文書に記述された他の条項は有効であるものとする。

Baseline Requirements と本 CA が業務の遂行と証明書の発行を行う地域の法律、規制、行政命令(以下、「法律」という)との間に矛盾が生じる場合、本 CA は、矛盾する要件が地域で有効かつ合法となるために必要な最小限の範囲内で **Baseline Requirements** の修正を行うことができる。このことは、その法律の対象となる業務または証明書発行にのみ適用される。そのような場合、本 CA はただちに(また修正された要件に基づいて証明書を発行する前に)、本 CA の CPS の本項に、**Baseline Requirements** への修正を必要としている法律への詳細な参照と、本 CA によって実施された **Baseline Requirements** への具体的な修正を盛り込むものとする。

本 CA は(修正された要件に基づく証明書を発行する前に) CA/Browser Forum に対し、CPS に新たに追加された情報について、questions@cabforum.org 宛にメールを送信するとともに、それがパブリックメーリングリストに掲載されたこと、および <https://cabforum.org/pipermail/public/> (または CA/Browser Forum が指定するその他のメールアドレスやリンク)で閲覧可能なパブリックメールアーカイブでインデックス化されたことを確認する通知を受信する必要がある。これにより、CA/Browser Forum は **Baseline Requirements** を改訂するかどうかを適宜検討できる。

法律が適用されなくなった場合、または **Baseline Requirements** が修正され、**Baseline Requirements** と法律を同時に遵守することが可能となった場合、本項に基づく本 CA の

運用変更を中止する必要がある。前述した運用への適切な変更、本 CA の CPS に対する修正、および CA/Browser Forum への通知は、90 日以内に行われる必要がある。

9.16.4 強制執行条項

本サービスに関する紛争は東京地方裁判所を管轄裁判所とし、セコムは、各規定文書の契約条項に起因する紛争、当事者の行為に関する損害、損失および費用について、補償および弁護士費用を当事者に求めることができる。

9.16.5 不可抗力

セコムは、天変地異、地震、噴火、火災、津波、水災、落雷、動乱、テロリズム、その他の不可抗力により生じた一切の損害について、その予見可能性の有無を問わず一切責任を負わないものとし、本 CA の提供を不可能にするに至ったときは、セコムはその状況の止むまでの間、本 CA を停止することができる。

9.17 その他の条項

規定しない。